

MANUAL DEL USUARIO



BIVVY WHISPER

Tiempo de montaje : 3 minutos

Nivel de dificultad:



AVISO : El bivvy debe montarse/ensamblarse con la puerta abierta Y las 2 correas de tensión (situadas encima de la puerta delantera) aflojadas al máximo. El incumplimiento de esta advertencia podría provocar daños irreversibles en su bivvy (rotura/desgarros) e invalidaría instantáneamente la garantía.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE BIVVY :

1. Despliegue el bivvy y encaje los dos aros.
2. Colóquese con el bloque central contra usted, luego despliegue los aros tirando de ellos hacia usted (a ambos lados) para que se desplieguen alrededor del bloque central.
3. A continuación, pase los dos aros delanteros pequeños por los orificios previstos en el bloque central.
4. Conecte la base de los aros delanteros utilizando la correa para comprimir todo el armazón. Utilice los mosquetones suministrados.
5. Coloque el bivvy donde desee.
6. A continuación, atornille las picas para tormentas en las roscas de los extremos de los aros situados encima de la puerta de entrada.
7. Cierre la puerta delantera.
8. Fije el refugio al suelo utilizando las piquetas, prestando especial atención a todos los puntos de anclaje. Le recomendamos que utilice siempre los bucles elásticos (pasando la cabeza de la piqueta a través de ellos) para mejorar la tensión del tejido y aliviar las costuras (sobre todo en condiciones de viento).
9. Para terminar de tensar la tela, tire de las correas situadas encima de la puerta delantera.
10. Coloque los picas de protección contra tormentas a ambos lados de la puerta y, a continuación, ténselos para que el panel frontal quede tenso.
11. Coloque la alfombrilla en el interior utilizando las tiras de velcro suministradas.
12. Para limitar la condensación, instale la gorra en el bivvy utilizando los clips suministrados y, a continuación, tire de las correas de los clips para apretar la gorra.