

NOTICE DE MONTAGE



BIWY WHISPER

Temps de montage : 3 minutes

Niveau de difficulté : ★★☆☆☆



AVERTISSEMENT : Le biwy doit être assemblé/monté avec la porte ouverte ET les 2 sangles de tensions (situées au-dessus de la porte d'entrée) desserrées au maximum. La non prise en compte de cet avertissement pourrait entraîner des détériorations irréversibles sur votre biwy (casses/déchirures) et annulerait instantanément la garantie.

NOTICE DE MONTAGE DU BIWY :

1. Dépliez au sol le biwy et emboîtez les deux sections de tous les arceaux.
2. Mettez vous debout en mettant le bloc central contre vous puis déployez les arceaux en tirant les arceaux vers vous (de part et d'autre) de manière à les déplier autour du bloc central.
3. Enfilez ensuite les deux petits arceaux frontaux dans les trous prévus à cet effet dans le bloc central.
4. Reliez l'embase des arceaux avant grâce à la sangle de façon à mettre en compression l'ensemble de l'armature. Utilisez les mousquetons prévus à cet effet.
5. Positionnez le biwy à l'emplacement désiré.
6. Vissez ensuite les mâts tempête sur les pas de vis situés à l'extrémité des arceaux situés au-dessus de la porte d'entrée.
7. Fermez ensuite la porte avant.
8. Arrimez l'abri au sol grâce aux sardines à vrille en respectant bien tous les points d'ancrage. Nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).
9. Afin de finir de mettre la toile en tension, tirez sur les sangles situées au-dessus de la porte d'entrée.
10. Enfoncez les mâts tempête de part et d'autre de la porte puis mettez-les en tension afin que la façade avant soit bien tendue.
11. Positionnez le tapis de sol à l'intérieur en utilisant les bandes scratch prévues à cet effet.
12. Afin de limiter la condensation, installez la casquette sur le biwy via les clips prévus à cet effet puis tirez sur les sangles des clips pour tendre la casquette.