

NOTICE DE MONTAGE



BIWY STATION CAMP

Temps de montage : 10 minutes

Niveau de difficulté : ★★☆☆☆



AVERTISSEMENT : Le biwy comme la surtoile doivent être assemblés/montés avec les portes ouvertes. La non prise en compte de cette remarque pourrait entraîner des détériorations irréversibles sur votre biwy (casses/déchirures) et annulerait instantanément la garantie.

NOTICE DE MONTAGE DU BIWY :

1. Dépliez le biwy et emboîtez les deux arceaux.
2. Reliez les embases des arceaux grâce à la sangle de façon à mettre en compression l'ensemble de l'armature. Utilisez les mousquetons prévus à cet effet.
3. Mettez en position le raidisseur au centre du toit pour qu'il maintienne en tension les arceaux entre eux.
4. Positionnez le biwy à l'emplacement désiré.
5. Fermez ensuite la porte avant.
6. Arrimez l'abri au sol grâce aux sardines à vrille en respectant bien tous les points d'ancrage. Nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).
7. Positionnez le tapis de sol à l'intérieur en utilisant les bandes scratch prévues à cet effet.

NOTICE DE MONTAGE DE LA SURTOILE :

1. Dépliez la surtoile et emboîtez les éléments de l'arceau.
2. Passez la surtoile par-dessus le biwy.
3. Fixez cette dernière à l'arrière du biwy en utilisant les mêmes sardines que celles utilisées pour fixer l'arrière du biwy au sol.
4. Mettez en position les deux raidisseurs de part et d'autre de l'avancée (au-dessus des portes latérales) pour qu'ils maintiennent en tension l'arceau de l'avancée avec ceux de l'avant du biwy.
5. Fermez ensuite les portes latérales et la porte frontale,
6. Arrimez l'avancée au sol grâce aux sardines à vrille en respectant bien tous les points d'ancrage. Nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).
7. Positionnez le tapis de sol à l'intérieur en utilisant les bandes scratch prévues à cet effet.