

INSTRUCCIONES

DE MONTAJE

carp

BIVVY HOME CARPER

2 plazas

Tiempo de montaje : 7 minutos

Nivel de dificultad : ★★☆☆☆



ADVERTENCIA:

El biwy debe montarse y desmontarse con la puerta abierta. No tener en cuenta esta advertencia podría causar daños irreversibles en su biwy (roturas/desgarros) y anularía inmediatamente la garantía.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL REFUGIO:

1. Despliegue el biwy y ensamble los dos arcos principales.
2. A continuación, monte el arco de la visera y conéctelo por cada extremo a las patas de fijación articuladas previstas en el arco frontal.
3. Una los extremos inferiores de los arcos entre sí utilizando las correas para comprimir toda la estructura. Utilice los mosquetones previstos para ello.
4. Colóquese en la parte trasera del biwy y coloque las barras de tensión, comenzando de adelante hacia atrás, para mantener los arcos bien tensados entre sí.
5. Sitúe el refugio en el lugar deseado.
6. Luego cierre la puerta.
7. Fije el biwy al suelo con las piquetas en espiral, asegurándose de respetar todos los puntos de anclaje. Le recomendamos utilizar siempre los bucles elásticos (pasando la cabeza de la piqueta a través de ellos) para mejorar la tensión de la lona y aliviar las costuras (especialmente en caso de viento).
8. Coloque el suelo interior utilizando las tiras de velcro previstas para ello.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SOBRETOLDO:

1. Despliegue el sobretoldo y colóquelo por encima del biwy.
2. Comience fijándolo en la parte trasera del biwy utilizando las mismas piquetas que se emplearon para anclar el biwy al suelo. Al igual que con el biwy, le recomendamos utilizar siempre los bucles elásticos (pasando la cabeza de la piqueta a través de ellos) para mejorar la tensión de la lona y aliviar las costuras (especialmente en caso de viento).